




DAPHNE S34.L1.D450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Dim	Weight
38,4	3000	4770	3530	450	180	20	340	–	M	N*	O*	P*	Q*	–	4500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 38,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4770 lm

Světelný tok svítidla: 3530 lm

A: 450 mm

B: 180 mm

C: 20 mm

D: 340 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Dostupné na požádání

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4500 g

Lucis S34.L1.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.L1.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

