




DAPHNE S24.L2.D350.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Q*	2600
18,3	4000	2439	1920	350	150	20	240	-	M	N*	-	-	Q*	-

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2439 lm

Světelný tok svítidla: 1920 lm

A: 350 mm

B: 150 mm

C: 20 mm

D: 240 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Lucis S24.L2.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L2.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

