




## DAPHNE S19.L2.D280.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
10,2	4000	1192	850	280	135	20	190	-	M	N*	-	-	-	2100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 10,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1192 lm

**Světelný tok svítidla:** 850 lm

**A:** 280 mm

**B:** 135 mm

**C:** 20 mm

**D:** 190 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2100 g

Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2514

