




**DAPHNE IP44 PS13.L1.D450.Y**

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	Q*		
38,4	3000	4770	3530	450	175	13	350	—	M	N*	O*	P*	Q*	—	5200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 38,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4770 lm

**Světelný tok svítidla:** 3530 lm

**A:** 450 mm

**B:** 175 mm

**C:** 13 mm

**D:** 350 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5200 g

Lucis PS13.L1.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.L1.D450 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

