




DAPHNE IP44 PS13.L1.D550.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	1*	2*	3*	4*	5*
43,8	3000	5446	4110	550	200	13	450	-	M	N*	O*	-	Q*	-	-	7800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 43,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5446 lm

Světelný tok svítidla: 4110 lm

A: 550 mm

B: 200 mm

C: 13 mm

D: 450 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 7800 g

Lucis PS13.L1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.L1.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

