





DAPHNE IP44 PS13.L1.D350.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IP | Bluetooth | Dimmer | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|--------|------|----|-----------|--------|--------|
| 18,3 | 3000 | 2280 | 1770 | 350 | 145 | 13 | 250 | - | M | N* | - | - | Q* | 3000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2280 lm

Světelný tok svítidla: 1770 lm

A: 350 mm

B: 145 mm

C: 13 mm

D: 250 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Lucis PS13.L1.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.L1.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

