




DAPHNE ZL ZL3.L1.D351.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: lankový; vodič bílé barvy



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|-----------|--------|--------|------|---|----|----|---|------|---|
| 16,5 | 3000 | 2280 | 1770 | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | L | M | N* | — | P* | Q* | — | 3500 | |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2280 lm

Světelný tok svítidla: 1770 lm

A: 350 mm

B: 160 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3500 g

Lucis ZL3.L1.D351.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L1.D351.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

