




DAPHNE ZL ZL3.L5.D551.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: lankový; vodič bílé barvy



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track	Weight
23	3000	3180	2350	550	245	2000	max. 1000	L	M	N*	-	P*	Q*	- 7700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3180 lm

Světelný tok svítidla: 2350 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 7700 g

Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

