




DAPHNE ZL ZL3.L2.D351.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: lankový; vodič bílé barvy



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☒	☒	☒	☒	☒	☒
16,5	4000	2439	1920	350	160	2000	max. 1000	L	M	N*	—	P*	Q*	—	3500	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2439 lm

Světelný tok svítidla: 1920 lm

A: 350 mm

B: 160 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3500 g

Lucis ZL3.L2.D351.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L2.D351.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

