




DAPHNE ZL ZL3.L2.D451.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: lankový; vodič bílé barvy



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Dim	Weight
34,6	4000	5106	3830	450	200	2000	max. 1000	L	M	N*	-	P*	Q*	- 6200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5106 lm

Světelný tok svítidla: 3830 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 6200 g

Lucis ZL3.L2.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L2.D451.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

