




# DAPHNE ZL ZL3.L3.D451.31Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak (.31)

**Závěs:** lankový; vodič bílé barvy



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track	Weight
23	3000	3180	2350	450	200	2000	max. 1000	L	M	N*	-	P*	Q*	- 6200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 23 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3180 lm

**Světelný tok svítidla:** 2350 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6200 g

Lucis ZL3.L3.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.L3.D451.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

