


DAPHNE ZT ZT.L2.D550.XY








Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

Barva: RAL9003 (**31**); RAL Argento dorato (**70**); chrom (**80**); mosaz (**84**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
39,4	4000	5824	4460	550	245	1000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	8600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 39,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5824 lm

Světelný tok svítidla: 4460 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 8600 g

Lucis ZT.L2.D550.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L2.D550.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

