



## DAPHNE ZT ZT.L1.D450.XY







**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

**Barva:** RAL9003 (**31**); RAL Argento dorato (**70**); chrom (**80**); mosaz (**84**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
34,6	3000	4770	3530	450	200	1000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	5400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 34,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4770 lm

**Světelný tok svítidla:** 3530 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 5400 g

Lucis ZT.L1.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.D450.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

