



ELIOS S7.K1.E120.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL3004 (**42**); RAL7023 (**43**); RAL5000 (**44**); RAL9005 (**45**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR					
7,9	3000	1224	990	120	63	L	-	-	-	-	-	-	500

Lucis S7.K1.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1224 lm

Světelný tok svítidla: 990 lm

A: 120 mm

B: 63 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 500 g

Luminaire: Lucis S7.K1.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 103/73-830 G4

