



ELIOS S7.K2.E220.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL3004 (**42**); RAL7023 (**43**); RAL5000 (**44**); RAL9005 (**45**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR						
14,1	4000	2356	1910	220	63	L	M	N*	–	–	Q*	–	1100	

Lucis S7.K2.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2356 lm

Světelný tok svítidla: 1910 lm

A: 220 mm

B: 63 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1100 g

Luminaire: Lucis S7.K2.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

