

ELIOS ZK.K2.E120.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: transparentní kabel

Barva: RAL9016 (**41**); RAL3004 (**42**); RAL7023 (**43**); RAL5000 (**44**); RAL9005 (**45**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
7,9	4000	1286	1040	120	135	1500	L	–	–	–	P*	Q*	R*		1100

Lucis ZK.K2.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1286 lm

Světelný tok svítidla: 1040 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1100 g

Luminaire: Lucis ZK.K2.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 103/73-840 G4

