

ELIOS ZK3.K4.E220.XY


Typ: závěsné svítidlo








Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Barva: RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
9,6	4000	1700	1380	220	85	1500	L	M	N*	–	P*	Q*	–	1700

Lucis ZK3.K4.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1700 lm

Světelný tok svítidla: 1380 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Luminaire: Lucis ZK3.K4.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

