


FORUM ZL3.K3.O42.Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: RAL 9006 struktura

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
19,7	3000	3137	2420	415	80	2000	L	M	N*	—	P*	Q*	—	4600

Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3137 lm

Světelný tok svítidla: 2420 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4600 g

Luminaire: Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED 252/160-830 G4

