


FORUM ZL3.K1.O42.Y








Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: RAL 9006 struktura

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 30,4 | 3000 | 4388 | 3380 | 415 | 80 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 4600 |

Lucis ZL3.K1.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 30,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4388 lm

Světelný tok svítidla: 3380 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4600 g

Luminaire: Lucis ZL3.K1.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED 252/160-830 G4

