



FORUM S34.K1.O42.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
30,4	3000	4388	3380	415	340	80	20	L	M	N*	O*	P*	Q*	4000

Lucis S34.K1.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 30,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4388 lm

Světelný tok svítidla: 3380 lm

A: 415 mm

B: 340 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis S34.K1.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED 252/160-830 G4

