




FORUM S43.K2.O50.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	Q*	-	4500
35,5	4000	5900	4540	500	430	90	20	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4500

Lucis S43.K2.O50 FORUM LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 35,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5900 lm

Světelný tok svítidla: 4540 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4500 g

Luminaire: Lucis S43.K2.O50 FORUM LED
Lamps: 1 x LED 340/200-840 G4

