

## GEO ZK2.L1.GB.61R

**Typ:** závěsné svítidlo



**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

**Závěs:** černý kabel

**Barva:** RAL9005 (**61-GA**); RAL9005 (**61-GB**); RAL9005 (**61-GC**); RAL9005 (**61-GD**)

**Možnosti uchycení:** strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkartón (D)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6,7	3000	1059	895	400	955	1150	150	—	—	—	—	—	—	—	R	900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1059 lm

**Světelný tok svítidla:** 895 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné

**Hmotnost:** 900 g

Lucis ZK2.L1.GB.61\_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L1.GB.61\_pc(1) GEO LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

