

GEO ZK2.L2.GA.61Y

Typ: závěsné svítidlo



Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel

Barva: RAL9005 (**61-GA**); RAL9005 (**61-GB**); RAL9005 (**61-GC**); RAL9005 (**61-GD**)

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkartón (D)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6,7	4000	1086	920	400	955	1150	150	L	-	-	-	-	-	-	-	1300

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1086 lm

Světelný tok svítidla: 920 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1300 g

Lucis ZK2.L2.GA.61_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L2.GA.61_pc(1) GEO LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

