



GEO ZK4.L2.G140.61Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	LED	RAL	Weight
19,6	4000	3312	2810	1700	1250	150	150	L	M	N*	-	-	Q*	-	5600

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3312 lm

Světelný tok svítidla: 2810 lm

A: 1700 mm

B: 1250 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5600 g

Lucis ZK4.L2.G140.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G140.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

