



## GEO ZK4.L1.G140.61Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

**Závěs:** černý kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	Q*	5600
19,6	3000	3232	2740	1700	1250	150	150	L	M	N*	-	-	Q*	-

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 19,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3232 lm

**Světelný tok svítidla:** 2740 lm

**A:** 1700 mm

**B:** 1250 mm

**C:** 150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5600 g

Lucis ZK4.L1.G140.61\_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G140.61\_pc(4) GEO LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

