



GEO ZK4.L2.G100.61Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

**Závěs:** černý kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Dim	Weight
19,6	4000	3312	2810	1700	950	150	150	L	M	N*	—	—	Q*	—	5500

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 19,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3312 lm

**Světelný tok svítidla:** 2810 lm

**A:** 1700 mm

**B:** 950 mm

**C:** 150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5500 g

Lucis ZK4.L2.G100.61\_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G100.61\_pc(4) GEO LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

