



GEO ZK4.L1.G100.61Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR						
19,6	3000	3232	2740	1700	950	150	150	L	M	N*	-	-	Q*	-	-	5500

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3232 lm

Světelný tok svítidla: 2740 lm

A: 1700 mm

B: 950 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5500 g

Lucis ZK4.L1.G100.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G100.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

