


IZAR B MAX ZL4.IB.L2.900M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | | | | | |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|-----|--------|--------|------|---|---|----|---|-------|
| 92 | 4000 | 17560 | 14390 | 900 | 900 | 2000 | 180 | L | M | N* | - | - | Q* | - | 25700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 92 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 17560 lm

Světelný tok svítidla: 14390 lm

A: 900 mm

B: 900 mm

C: 2000 mm

D: 180 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 25700 g

Lucis ZL4.IB.L2.900M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L2.900M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 2987

