


IZAR B MAX ZL4.IB.L1.1250M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK07	Bluetooth	Track systém	Hmotnost g
201	3000	29565	24830	1250	1250	2000	180	L	M*	N*	-	-	Q*	-	49800

Lucis ZL4.IB.L1.1250M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 201 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 29565 lm

Světelný tok svítidla: 24830 lm

A: 1250 mm

B: 1250 mm

C: 2000 mm

D: 180 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné na požádání

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 49800 g

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L1.1250M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 2156

