


IZAR B MAX ZL4.IB.L1.900M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	+	+	+	+	+
92	3000	16950	13890	900	900	2000	180	L	M	N*	-	-	Q*	-	25700

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 92 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 16950 lm

Světelný tok svítidla: 13890 lm

A: 900 mm

B: 900 mm

C: 2000 mm

D: 180 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 25700 g

Lucis ZL4.IB.L1.900M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L1.900M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 2985

