



IZAR B MAX IB.L2.900M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
92	4000	17560	14390	900	900	180	L	M	N*	-	-	Q*	-	25400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 92 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 17560 lm

Světelný tok svítidla: 14390 lm

A: 900 mm

B: 900 mm

C: 180 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 25400 g

Lucis IB.L2.900M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.900M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 2987

