


IZAR B IB.L1.900.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (91); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Dimming	Weight
92	3000	16950	14510	900	900	80	L	M	N*	–	P*	Q*	–	24200

Lucis IB.L1.900.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 92 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 16950 lm

Světelný tok svítidla: 14510 lm

A: 900 mm

B: 900 mm

C: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 24200 g

Luminaire: Lucis IB.L1.900.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2985

