


IZAR B IB.L1.330.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (91); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	SC	SS	BT	RF	Person
10,2	3000	1880	1610	330	330	80	L	M	N*	-	P*	Q*	-	4000

Lucis IB.L1.330.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1880 lm

Světelný tok svítidla: 1610 lm

A: 330 mm

B: 330 mm

C: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis IB.L1.330.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2985

