


IZAR B IB.L2.330.XY








Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (91); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
10,2	4000	1951	1670	330	330	80	L	M	N*	–	P*	Q*	–	4000

Lucis IB.L2.330.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1951 lm

Světelný tok svítidla: 1670 lm

A: 330 mm

B: 330 mm

C: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis IB.L2.330.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2987

