


IZAR B IB.L2.440.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (91); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	SC	SS	BT	RF	Person
22,3	4000	3585	3070	440	440	80	L	M	N*	—	P*	Q*	—	7400

Lucis IB.L2.440.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3585 lm

Světelný tok svítidla: 3070 lm

A: 440 mm

B: 440 mm

C: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 7400 g

Luminaire: Lucis IB.L2.440.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2157

