


IZAR C ZL1.IC.L1.150.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK07	Bluetooth	Track systém	Hmotnost g
8	3000	1210	980	150	150	2000	150	-	-	-	-	P*	-	R*	1400

Lucis ZL1.IC.L1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1210 lm

Světelný tok svítidla: 980 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

D: 150 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1400 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2908

