


IZAR C ZL1.IC.L2.150.91Y








Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D								
8	4000	1290	1040	150	150	2000	150	–	–	–	–	P*	–	R*	1400

Lucis ZL1.IC.L2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1290 lm

Světelný tok svítidla: 1040 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

D: 150 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1400 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2909

