


IZAR C ZL1.IC.L1.250.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK07	Bluetooth	Dim	Weight
8,6	3000	1530	1220	250	250	2000	250	L	M	N*	-	P*	Q*	R*	3300

Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1530 lm

Světelný tok svítidla: 1220 lm

A: 250 mm

B: 250 mm

C: 2000 mm

D: 250 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3300 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2949 G4

