



## IZAR II I2.L4.1200.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo nebo kombinace akrylátové sklo a nerez

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

**Barva:** nerez (83); akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORN	IK06	IP20	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
15	4000	2880	2570	1200	80	40	L	M	N*	-	P*	-	-	2600

Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2880 lm

**Světelný tok svítidla:** 2570 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Luminaire: Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED 3212

