



IZAR III ZLI3.L4.1500.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Barva: akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Dim	Weight
18,8	4000	3640	3340	1500	80	2000	40	L	M	N*	-	P*	-	R* 4200

Lucis ZLI3.L4.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3640 lm

Světelný tok svítidla: 3340 lm

A: 1500 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4200 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L4.1500.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 3212

