



IZAR III ZLI3.L2.600.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Barva: akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK06 | Bluetooth | Track systém | Hmotnost |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|----|--------|--------|------|------|-----------|--------------|----------|
| 15,6 | 4000 | 2780 | 2550 | 600 | 80 | 2000 | 40 | L | M | N* | - | P* | - | R* 1900 |

Lucis ZLI3.L2.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2780 lm

Světelný tok svítidla: 2550 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1900 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L2.600.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 3212

