





IZAR III I3.L2.600.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
15,6	4000	2780	2550	600	80	40	L	M	N*	—	—	—	1400

Lucis I3.L2.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2780 lm

Světelný tok svítidla: 2550 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Luminaire: Lucis I3.L2.600.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 3212

