





IZAR III I3.L2.900.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|----|--------|--------|------|----|-----------|-------|--------|
| 23,3 | 4000 | 4160 | 3820 | 900 | 80 | 40 | L | M | N* | — | — | — | 2000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4160 lm

Světelný tok svítidla: 3820 lm

A: 900 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g

Lucis I3.L2.900.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I3.L2.900.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 3212

