



IZAR METAL I2.L1.600.XY'

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: kombinace akrylátové sklo a ocelový plech lakovaný - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL Měď (.72), nebo RAL Bronz (.73)

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: RAL9003 (**31**); RAL7021 (**33**); RAL6034 (**34**); RAL1018 (**35**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Energy	Dim	Bluetooth	Modul	Weight
15,6	3000	2650	2360	600	80	40	L	M	N*	—	—	—	—	1400

Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2650 lm

Světelný tok svítidla: 2360 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED 3211

