



IZAR METAL I2.L2.320.X

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: kombinace akrylátové sklo a ocelový plech lakovaný - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL Měď (.72), nebo RAL Bronz (.73)

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Barva: RAL9003 (.31); RAL7021 (.33); RAL6034 (.34); RAL1018 (.35); RAL Měď (.72); RAL Bronz (.73)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Modul	Hmotnost
7,8	4000	1390	1240	320	80	40	-	-	-	-	-	-	800

Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1390 lm

Světelný tok svítidla: 1240 lm

A: 320 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 800 g

Luminaire: Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED 3212

