


IZAR R MAX ZL4.IR.L1.1500M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
202	3000	34480	30010	1500	180	2000	L	M	N*	—	—	Q*	58000

Lucis ZL4.IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 202 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 34480 lm

Světelný tok svítidla: 30010 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 58000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED 3211

