


IZAR R MAX IR.L3.900M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | SC | BT | Dim | Weight |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|------|----|----|----|-----|--------|
| 47 | 3000 | 7960 | 7080 | 900 | 180 | L | M | N* | - | - | Q* | - | 15700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 47 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 7960 lm

Světelný tok svítidla: 7080 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 15700 g

Lucis IR.L3.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IR.L3.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED 3211

