


LEDA S24.L1.JS28.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	W	W	W	W	W
16,9	3000	2228	1210	280	240	170	L	M	N*	O*	-	Q*	-	2000	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2228 lm

Světelný tok svítidla: 1210 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 170 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g

Lucis S24.L11.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L11.JS28 LEDA LED
Lamps: 1 x LED 2513

