


LEDA S29.L1.JS33.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	W	W	W	W	W
23	3000	3180	1680	330	290	200	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	2700	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3180 lm

Světelný tok svítidla: 1680 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 200 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2700 g

Lucis S29.L11.JS33 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.L11.JS33 LEDA LED
Lamps: 1 x LED 2513

