


## LEDA S24.L2.JS28.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	W	W	W	W	W
16,9	4000	2384	1340	280	240	170	L	M	N*	O*	-	Q*	-	2000	

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 16,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2384 lm

**Světelný tok svítidla:** 1340 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 170 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2000 g

Lucis S24.L12.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L12.JS28 LEDA LED  
Lamps: 1 x LED 2514

